

150 SL20D

das Produkt



Hochpräzise Spitzenlos-Schleifmaschine
für das Durchlaufschleifen

Technische Daten

Produktion

Schleifdurchmesser 0.1 bis 10 mm

Schleifscheibe

Durchmesser 150 mm,

Breite 50 mm (Option 63 mm)

Umfangsgeschwindigkeit 25/35/45 m/s

(mit Option Frequenzumformer max. 63 m/s)

Leistung Schleifscheibenmotor 2,2 kW

Regelscheibe

Durchmesser 100 mm

Breite 50 mm (Option 63 mm)

Drehzahl stufenlos (AC-Servomotor) 20 - 300 min⁻¹

Neigung der Regelscheibe -2,5° / +0,5°

Schleifscheibe abrichten

Mit Schablone, Querschlitzenbewegung hydro-pneumatisch

Regelscheibe abrichten

Mit Schablone, Querschlitzenbewegung hydro-pneumatisch

Beschickungsvorrichtung, diverse Optionen

Manuell: mit Auflagetisch

Automatisch: mit Handlingsystem, Wendelförderer, HF-Lader, Förderbänder

Anschlussdaten und Gewicht

Anschluss-Spannung 3x400V 50/60 Hz

Gewicht Maschine 700 kg

Druckluftanschluss 6 bar

Luftverbrauch 7,5 m³/h

Platzbedarf ca. 6 m²

AGATHON-Service für hochpräzise Spitzenlos-Schleifmaschinen

Engineering-Team für kundenspezifische Handlinglösungen

Schleifwerkzeuge und Technologien Optimiert nach Anwendung

Kurse für Maschinenbedienung und Unterhalt

Maschinenservice weltweite Servicedienstleistung



Frequenzumformer



Wendelförderer

SL 4002.1 / Datum: 12.09.2007 / Technische Änderungen vorbehalten